

[Proxmox] Dépôts sans souscription

Introduction

Par défaut, les dépôts de **Proxmox** sélectionnés sont les dépôts de la version **Enterprise** réservé aux utilisateurs ayant acheté une licence.

Cependant, si aucune clé de licence n'est spécifiée, les dépôts ne seront pas utilisables.

C'est ainsi qu'entre en jeu les dépôts **No-Subscription** qui permettent aux utilisateurs sans licence de pouvoir bénéficier de mise à jour et des dépôts de Proxmox.

Modification des dépôts PVE et Ceph

- Tout d'abord, renommez les fichiers qui servent à l'utilisation des dépôts d'entreprise afin de les désactiver :

```
mv /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list.bak && mv /etc/apt/sources.list.d/ceph.list /etc/apt/sources.list.d/ceph.list.bak
```

- Puis créez les fichiers avec les entrées des nouveaux dépôts à utiliser :

```
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list && echo "deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/ceph-no-subscription.list
```