Linux

- [Énumération/Linux] Cheat-sheet
- [Énumération/Linux] Git-dumper

[Énumération/Linux] Cheat-sheet

Introduction

Cette page va décrire différents procédés pour énumérer un système **Linux** qui pourraient vous servir.



Manuel

Afficher la version de l'OS

```
ls /etc/*-release
```

Par exemple sur **CentOS** :

```
cat /etc/os-release
```

Afficher les utilisateurs / groupes / mots de passe

```
cat /etc/passwd
```

```
cat /etc/groups
```

```
cat /etc/shadow
```

> Le fichier **shadow** est protégé en lecture par défaut et n'est pas accessible !

Afficher les mails

```
ls -lh /var/mail/
```

Afficher la liste des paquets

Sur les systèmes basés sur **Debian** :

```
dpkg -l
```

Et pour les systèmes basés sur **RedHat** :

```
rpm -qa
```

Afficher les utilisateurs connectés

```
who
```

Afficher la commande en cours d'exécution des utilisateurs connectés

```
w
```

Afficher les dernières connexions d'utilisateurs

```
last
```

Afficher les connexions actives

```
lsof -i [:PORT]
```

Afficher l'arborescence des processus

```
ps axjf
```

[Énumération/Linux] Git-dumper

Introduction

Parfois, le site web que vous attaquez peut contenir un dépôt **Git**.

Dans ce cas, il peut être intéressant le récupérer pour accéder au code source voire aux fichiers de configurations qui pourraient contenir des mots de passe ou autre.

Git-dumper

Vous pouvez trouver le github de l'outil à cette adresse :

- https://github.com/arthaud/git-dumper

Manuel

```
git-dumper <URL>/.git <OUTPUT_FOLDER>
```